



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____
规格型号: CGX-60TY30D12A00
送样日期: _____

供应商确认		
品检	工程	核准


客户确认： 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议：_____

客户确认		
品检	工程	核准

地址：深圳市龙华新区观澜樟阁宝观科技园 B 栋
电话：86-0755-66631006 66631228 传真：86-0755-61899639
网址：<http://www.szcgx.com> E-mail: szcgx@szcgx.com

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品名	普通红外灯板	编号	CGX00536	版本	V0.1
规格型号	CGX-60TY30D12A00	适配机型	60壳类	适配镜头	4MM
规格结构	实体图		尺寸规格		
			外圈φ 54MM 内圈φ 19.5MM		
接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	XS1	2.0-2A 	1	+12V	客户必测项
			2	GND	
主要材料	品名	规格	数量	备注	
	灯珠	5132CIRPC0/P14D12-2	30PCS	有边 90度	
	光敏电阻	GL5516	1PCS		
	PCB	LED53	1PCS		
	限流电阻	2R7	1PCS		

工作原理	<p>单位: lux</p> <p>备注: 客户必测项</p>				
	技术规格	序号	项目	单位	特征值
	1	标准输入电压	V	12	
	2	电压适应范围	V	10-14	
	3	工作电流	mA	210-250	
	4	切换信号电压	V		
	5	功率消耗	W	2.76	
	6	红外照射距离	m	>15	
	7	工作温度/湿度	°C/%RH	-20-+60/<30%	
	8	存储温度/湿度	°C/%RH	-40-+85/<30%	
	9	抗振动		5MM/50HZ/600S	
声明	图片与规格供参考, 以实物为准, 规格如有变化, 另行通知。				