



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____

规格型号: CGX-60PT36D10A01

送样日期: _____

供应商确认

品检	工程	核准

客户确认 : 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议 : _____

客户确认

品检	工程	核准




地址: 深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话: 86-0755-66631006 66631228 传真: 86-0755-61899639

网址: <http://www.szcgx.com>

E-mail: szcgx@szcgx.com

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品名	普通红外灯板	编号	CGX0414	版本	V0.1
规格型号	CGX-60PT36D10A01	适配机型	60壳类	适配镜头	6MM
规格结构	实体图		尺寸规格		
			外圈 ϕ 53MM 内圈 ϕ 19.5MM		
接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN1	$\frac{2.0-2A}{1\ 2}$ 	1	+12V	客户必测项
			2	GND	
	CN2	$\frac{1.25-2A}{1\ 2}$ 	1	IR-OUT	
			2	IR-OUT	
主要材料	品名	规格	数量	备注	
	灯珠	502GIRPC0/P17D10-S	36PCS	有边 60度	
	光敏二极管		1PCS		
	PCB	CGX-P6036-V1.3	1PCS		

工作原理	<p>照度 白天 夜晚 开启 关闭 切换信号 低 高 低 单位: lux 2.5-0.5 2.0-6.0 备注: 客户必测项</p>				
	技术规格	序号	项目	单位	特征值
1		标准输入电压	V	12	
2		电压适应范围	V	10-14	
3		工作电流	mA	190-230	
4		切换信号电压	V	4	
5		功率消耗	W	2.52	
6		红外照射距离	m	>20	
7		工作温度/湿度	°C/%RH	-20-+60/<30%	
8		存储温度/湿度	°C/%RH	-40-+85/<30%	
9		抗振动		5MM/50HZ/600S	
声明	图片与规格供参考, 以实物为准, 规格如有变化, 另行通知。				