



## 样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: \_\_\_\_\_

规格型号: CGX-60PT36D12A00

送样日期: \_\_\_\_\_

| 供应商确认 |    |    |
|-------|----|----|
| 品检    | 工程 | 核准 |
|       |    |    |

客户确认 :  样品承认     不予承认改良重新送样     不予承认不需送样

客户建议 : \_\_\_\_\_

| 客户确认 |    |    |
|------|----|----|
| 品检   | 工程 | 核准 |
|      |    |    |

地址: 深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话: 86-0755-66631006    66631228    传真: 86-0755-61899639

网址: <http://www.szcgx.com>

E-mail: [szcgx@szcgx.com](mailto:szcgx@szcgx.com)

## 产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

|      |  |  |                        |        |       |  |
|------|--|--|------------------------|--------|-------|--|
| 品名   | 普通红外灯板   | 编号   | CGX0312                | 版本     | V0.1  |  |
| 规格型号 | CGX-60PT36D12A00   | 适配机型   | 60壳类                   | 适配镜头   | 4MM   |  |
| 规格结构 | 实体图  |  | 尺寸规格                   |        |       |  |
|      |  |  | 外圈φ 54MM<br>内圈φ 19.5MM |        |       |  |
| 接口说明 | 位号   | 规格   | 脚位                     | 功能     | 备注    |  |
|      | CN1  | 2.0-2A<br>  | 1                      | +12V   | 客户必测项 |  |
|      |  |  | 2                      | GND    |       |  |
|      | CN2  | 1.25-2A<br> | 1                      | IR-OUT |       |  |
|      |  |  | 2                      | IR-OUT |       |  |
|      |  |  |                        |        |       |  |
|      |  |  |                        |        |       |  |
|      |  |  |                        |        |       |  |
| 主要材料 | 品名   | 规格   | 数量                     | 备注     |       |  |
|      | 灯珠   | 5132CIRPC0/P14D12-2  | 36PCS                  | 有边 90度 |       |  |
|      | 光敏二极管  |  | 1PCS                   |        |       |  |
|      | PCB  | CGX-P6036-V1.3   | 1PCS                   |        |       |  |
|      |  |  |                        |        |       |  |
|      |  |  |                        |        |       |  |
|      |  |  |                        |        |       |  |

|      |  |         |        |               |     |
|------|--|---------|--------|---------------|-----|
| 工作原理 | <p>照度 白天 夜晚 白天</p> <p>红外灯 关闭 开启 关闭</p> <p>切换信号 低 高 低</p> <p>单位: lux</p> <p>2.5-0.5 2.0-6.0</p> <p>备注: <u>客户必测项</u></p> |         |        |               |     |
|      | 技术规格   | 序号      | 项目     | 单位            | 特征值 |
|      | 1  | 标准输入电压  | V      | 12            |     |
|      | 2  | 电压适应范围  | V      | 10-14         |     |
|      | 3  | 工作电流    | mA     | 260-300       |     |
|      | 4  | 切换信号电压  | V      | 4.3           |     |
|      | 5  | 功率消耗    | W      | 3.36          |     |
|      | 6  | 红外照射距离  | m      | >20           |     |
|      | 7  | 工作温度/湿度 | °C/%RH | -20+60/<30%   |     |
|      | 8  | 存储温度/湿度 | °C/%RH | -40+85/<30%   |     |
|      | 9  | 抗振动     |        | 5MM/50HZ/600S |     |
| 声明   | 图片与规格供参考, 以实物为准, 规格如有变化, 另行通知。   |         |        |               |     |