



## 样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: \_\_\_\_\_

规格型号: CGX-75PT36D10A00

送样日期: \_\_\_\_\_

供应商确认		
品检	工程	核准

客户确认：  样品承认     不予承认改良重新送样     不予承认不需送样

客户建议： \_\_\_\_\_

客户确认		
品检	工程	核准

地址：深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话：86-0755-66631006    66631228    传真：86-0755-61899639

网址：<http://www.szcgx.com>

E-mail：[szcgx@szcgx.com](mailto:szcgx@szcgx.com)

## 产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品 名	普通红外灯板	编 号	CGX00419	版 本	V0.1
规格型号	CGX-75PT36D10A00	适配机型	75 壳类	适配镜头	4MM
规格 结 构	实体图		尺寸规格		
			外圈 $\phi$ 60MM 内圈 $\phi$ 33MM		
接口 说 明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN1	2. 0-2A 	1	+12V	客户必测项
		2	GND		
	CN2	1. 25-2A 	1	IR-OUT	
2		IR-OUT			
主 要 材 料	品名	规格	数量	备注	
	灯 珠	5132LIRPC0/P14D10-S	36PCS	有边 90 度	
	光敏二极管		1PCS		
	PCB	CGX-75LED36-V1.0	1PCS		

工作原理	<p>单位: 1lux</p> <p>2.5-0.5      2.0-6.0</p> <p>备注: <u>客户必测项</u></p>				
	技术规格	序号	项目	单位	特征值
1		标准输入电压	V	12	
2		电压适应范围	V	10-14	
3		工作电流	mA	190-230	
4		切换信号电压	V	4	
5		功率消耗	W	2.52	
6		红外照射距离	m	>20	
7		工作温度/湿度	°C/%RH	-30+60/<30%	
8		存储温度/湿度	°C/%RH	-40+85/<30%	
9		抗振动		5MM/50HZ/600S	
声明	图片与规格供参考，以实物为准，规格如有变化，另行通知。				