



## 样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: \_\_\_\_\_

规格型号: CGX-75PT42D10A00

送样日期: \_\_\_\_\_

### 供应商确认

品检	工程	核准

客户确认 :  样品承认     不予承认改良重新送样     不予承认不需送样

客户建议 : \_\_\_\_\_

### 客户确认

品检	工程	核准


地址: 深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话: 86-0755-66631006    66631228    传真: 86-0755-61899639

网址: <http://www.szcgx.com>

E-mail: [szcgx@szcgx.com](mailto:szcgx@szcgx.com)

## 产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品 名	普通红外灯板	编 号	CGX0423	版 本	V0.1
规格型号	CGX-75PT42D10A00	适配机型	75 壳类	适配镜头	4MM
规格 结 构	实体图		尺寸规格		
			外圈 $\phi$ 60.5MM 内圈 $\phi$ 32MM		
接 口 说 明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN1	2.0-2A 	1	+12V	客户必测项
		2	GND		
	CN2	1.25-2A 	1	IR-OUT	
		2	IR-OUT		
主 要 材 料	品名	规格	数量	备注	
	灯 珠	5132LIRPC0/P14D10-S	42PCS	有边 90 度	
	光敏二极管		1PCS		
	PCB	CGX-75LED42-V1.3	1PCS		

工作原理	<p>单位: lux</p> <p>2.5-0.5                      2.0-6.0</p> <p>备注: <b>客户必测项</b></p>				
	序号	项目	单位	特征值	备注
技术规格	1	标准输入电压	V	12	
	2	电压适应范围	V	10-14	
	3	工作电流	mA	190-230	
	4	切换信号电压	V	9	
	5	功率消耗	W	2.52	
	6	红外照射距离	m	>20	
	7	工作温度/湿度	°C/%RH	-20-+60/<30%	
	8	存储温度/湿度	°C/%RH	-40-+85/<30%	
	9	抗振动		5MM/50HZ/600S	
声明	图片与规格供参考, 以实物为准, 规格如有变化, 另行通知。				